

## Bestekteksten

### Easy Heat ICEGuard PGE

Leverancier:	Easy Heat
Type:	IceGuard PGE
Verwarmingskabel:	Dubbel aderig, inclusief aardscherm
Toepassing:	Vorst Beveiligingskabel
Aansluitspanning:	220 -240 V
Afgifte:	17 W/m
Installatie:	te verwerken langs (water) leidingen
Montage/bevestigingswijze:	iedere 40 cm met PVC tape, let op deze is niet in te korten!
Leverbaar (lengte):	1 - 49 meter

### Easy Heat EasyCable

Leverancier:	Easy Heat
Type:	EasyCable
Verwarmingskabel:	Dubbel aderig, inclusief aardscherm
Toepassing:	Multifunctionele verwarmingskabel (vloerverwarming, vorst beveiliging, dakgootverwarming)
Aansluitspanning:	220 -240 V
Afgifte:	15 W/m
Installatie:	Multifunctionele verwarmingskabel, zie toepassing
Montage/bevestigingswijze:	afhankelijk van toepassingsmogelijkheden, let op deze is niet in te korten!
Leverbaar (lengte):	9 - 146 meter

### Nelson SR trace

Leverancier:	Nelson
Type:	SR trace (zelfregulerende verwarmingskabel)
Verwarmingskabel:	Dubbel aderig, inclusief aardscherm
Toepassing:	Multifunctionele verwarmingskabel
Aansluitspanning:	220 -240 V
Afgifte:	9-15-25 W/m bij 10 °C
Installatie:	Multifunctionele verwarmingskabel, zie handleiding
Montage/bevestigingswijze:	Afhankelijk van toepassingsmogelijkheden, zie handleiding
Leverbaar (lengte):	Diversen maten vanaf 1 meter

### **Warm Tiles Cable**

Leverancier:	Easy Heat
Type:	Warm Tiles Cable
Verwarmingskabel:	Dubbel aderig, inclusief aardscherm, een aansluitscherm, geen retour
Toepassing:	Elektrische vloerverwarming
Oppervlak:	.. m <sup>2</sup>
Opbouwhoogte:	ca 10 mm
Aansluitspanning:	230 V
Afgifte:	125-250 W/m <sup>2</sup>
Installatie:	Te verwerken in zand/cement afsmeer vloeren, flexibele mortelsystemen, zwaluwstaartplaten
Montage/bevestigingswijze:	Door middel van strapping materiaal
Toebehoren:	- Klokthermostaat met vloervoeler in-/opbouw T.b.v. vloerverwarming in ruimte(n) .....
Leverbaar (oppervlakte):	2 - 28 m <sup>2</sup>

### **Warm Tiles Mat**

Leverancier:	Easy Heat
Type:	Warm Tiles Mat
Verwarmingskabel:	Dubbel aderig, inclusief aardscherm, een aansluitscherm, geen retour
Toepassing:	Elektrische vloerverwarming
Oppervlak:	.. m <sup>2</sup>
Opbouwhoogte:	ca 5 mm
Aansluitspanning:	230 V
Afgifte:	160 W/m <sup>2</sup>
Installatie:	Te verwerken in flexibele tegellijm, gietmortel etc,
Montage/bevestigingswijze:	Rechtstreeks te verwerken
Leverbaar (oppervlakte):	1,3 – 13,3 m <sup>2</sup>